



ФАНКОЙЛИ

ПІДЛОГОВІ

Обирайте Raymer і насолоджуйтеся комфортом і якістю, на які можна покластися.

Створіть ідеальний клімат з підлоговими фанкойлами Raymer!



- це провідний бренд у сфері кліматичних систем, який вже **понад 10 років пропонує своїм клієнтам інноваційні та надійні рішення для створення комфортного мікроклімату.**

Грунтуючись на можливостях досліджень та розробок, Raymer пропонує тільки найкраще обладнання.

Щорічні інноваційні розробки та удосконалення ліній виробництва — дають переваги бренду на ринку кліматичного обладнання

Надійно

Якісне
обслуговування від
офіційного дилера



Швидко

Оформлення заявки
на обслуговування
«день у день»



Професійно

Кваліфіковані,
досвідчені та ввічливі
майстри



Переваги підлогових фанкойлів Raymer:

5 причин обрати фанкойли для приміщення

1. Висока енергоефективність

Використання вентилятора з поперечним потоком, оптимізація конструкції трубопроводу. Сильний потік повітря та тихий хід

2. Тиха робота

Інноваційні технології шумоізоляції знижують рівень шуму, створюючи комфортну атмосферу

5. Простота установки

Ліво-права водопровідна труба та електричний блок керування можуть бути замінені на обидві сторони.

Можна встановити на підлозі, спираючись на ніжки (у комплекті), або на стіні без ніжок.



4. Надійність та довговічність

Теплообмінник з мідних труб та металевий корпус гарантують довгий термін служби

3. Сучасний дизайн

Ультратонкий сучасний дизайн в індустріальному стилі, розумна технологія виробництва.

Ширина корпусу всього 130 мм



ОПАЛЕННЯ ТА
ОХОЛОДЖЕННЯ

СЕРІЯ FLP

Наші підлогові фанкойли являють собою ідеальне поєднання передових технологій, якості та стилю.

Вони розроблені для того, щоб ефективно підтримувати оптимальну температуру в приміщеннях будь-якого типу - від офісів і готелів до житлових будинків і комерційних будівель.



для
будь-якого
будинку



Характеристики серії підлогових фанкойлів FLP



Умови тестування:

2-трубна система охолодження

Температура повітря на вході:
за сухим термометром 27°C,
за вологим термометром 19,5°C.
Температура води на вході/виході:
7°C/12°C.

Модель		FLP-30CM	FLP-40CM	FLP-50CM
Джерело живлення		220V, 50Hz, 1Ph		
Максимальна витрата повітря	м3/ч	300	400	500
	CFM	176	235	294
Мінімальна витрата повітря	м3/ч	120	180	220
	CFM	71	106	129
Охолодження	Вт	2850	4200	5250
	Btu/ч	9700	14300	17900
Теплопродуктивність	Вт	3800	5600	7000
	Btu/ч	12950	19100	23900
Рівень шуму	дБ(А)	39	40	41
Вхідна потужність	Вт	18	20	26
Об'єм потоку води	м3/ч	0,33	0,49	0,6
Падіння тиску	кПа	14	18	20
З'єднання водопровідної труби (вхід)		R1/2"		
З'єднання водопровідної труби (вихід)		R1/2"		
Змі'ювик	тип	Високоєфективна мідна труба з гідрофільним алюмінієвим зміювиком		
Максимальний робочий тиск	мПа	1,6		
Конденсаційна труба (діаметр)	мм	21		
Розмір виробу (Д×Ш×В)	мм	900x130x581	1100x130x581	1300x130x581
Розмір упаковки (Д×Ш×В)	мм	950x180x630	1150x180x630	1350x180x630
Вага нетто	кг	18,5	21,6	24
Вага брутто	кг	20,6	24	28

Доступ з будь-якої
точки світу
по Wi-Fi



НАЛАШТОВУЙ
ТАК ЯК
ЗРУЧНО
САМЕ ТОБІ

Програмований терморегулятор EcoTerm Smart з Wi-Fi

-  Сенсорний кольоровий дисплей
-  Різні ступені яскравості
-  Не боїться подряпин
-  Вся необхідна інформація: (час, температура, режим роботи тощо)
-  Функція блокування клавіатури

