

ПРОМИСЛОВИЙ ТЕПЛОВИЙ НАСОС ДЛЯ ОПАЛЕННЯ, КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ГВП



INVERTER



- ▶ Високоєфективна і енергозберігаюча, технологія all DC inverter з інверторними двигунами постійного струму у компресорах і вентиляторах;
- ▶ Тихий і широкий діапазон роботи;
- ▶ Простота установки, модульна комбінація, інтелектуальне управління;
- ▶ З функцією виключення водяного насоса для продовження його терміну служби;
- ▶ Віддалене управління вмиканням/вимиканням.

Модель			CH-HP36UIMNM	CH-HP65UIMNM	CH-HP70UIMNM	CH-HP77UIMNM
Продуктивність	Тепло	кВт	36	65	70	77
	Холод	кВт	33	60	65	69
Споживана потужність	Тепло	кВт	10.65	20.20	21.90	25.16
	Холод	кВт	12.45	21.90	24.80	24.73
COP			3.38	3.22	3.20	3.06
EER			2.65	2.74	2.62	2.79
Встановлюваний діапазон температур гарячої води		°C	35-50			
Циркуляційний об'єм води		м³/год	5,7	10,3	11,2	11,7
Гідравлічний опір теплообмінника		кПа	50	55	60	60
Джерело живлення			~380-415В/50Гц/3ф			
Автоматичний вимикач		A	32	63	63	63
Параметри силового кабелю			5 (Ø 6 мм²)	5 (Ø 16 мм²)	5 (Ø 16 мм²)	5 (Ø 16 мм²)
Тип холодоагенту			R-410a			
Об'єм зарядки холодоагенту		кг	7.8	7.8×2	7.8×2	7.8×2
Тип компресору			Inverter Rotary			
Кількість компресорів		шт	1	2	2	2
Температурний діапазон роботи	Тепло	°C	-20 - 40			
	Холод	°C	-15 - 52			
Діаметр труб, що підключаються		мм	DN 32	DN 50	DN 50	DN 50
Рівень звукового тиску		дБ (А)	62	68	68	69
Вага	Нетто	кг	379	689	689	675
	Брутто	кг	391	725	725	709